

Cavo di prolunga RollerDrive EC5000




Con il cavo di prolunga RollerDrive è possibile prolungare il cavo di collegamento dell'EC5000 con un semplice connettore.

Codice articolo: S-1113897

Dati tecnici

- Intervallo di temperatura: da -30 fino a +40 °C
- Colore: Nero
- Lunghezza: 2 m
- Diametro esterno: 5 mm
- Connettore: Connettore e presa snap-in M8
- Grado di protezione: IP67 a cavo collegato
- Sezioni trasversali: 3 x 0,14 mm² e 2 x 0,5 mm²
- Denominazione del tipo del cavo: Li9Y11Y
- Raggio di curvatura per posa fissa: > 5 * diametro del cavo
- Raggio di curvatura per utilizzo flessibile: > 10 * diametro del cavo
- Caratteristiche: senza alogeni, cavo certificato UL
- Compatibilità con catena portacavi: sì

Cavo piatto per l'alimentazione elettrica



Il cavo piatto serve per l'alimentazione elettrica del ConveyorControl e della MultiControl. Il bordo esterno del cavo è conforme allo standard AS-Interface. La guaina del cavo sigilla i fori creati dai contatti piercing. In pratica, il cavo conserva il grado di protezione anche dopo aver scollegato l'unità di controllo.

Codice articolo: S-1004030

Dati tecnici

- Intervallo di temperatura: da -28 fino a +40 °C
- Isolamento Strand: marrone per tensione, blu per massa
- Lunghezza: 25 m
- Sezione dei trefoli: 2,5 mm²
- Tensione massima: 60 V DC
- Grado di protezione: IP54 a contatto eseguito
- Senza alogeni

Misure

