



24V

48V

400V

Seitenführung



Seitenführungen dienen der sicheren Führung des Produktes auf Rollenbahnen und Gurtförderern sowie der zugehörigen Komponenten. Wir bieten die Seitenführungen in einer Aluminium- und einer Kunststoffversion an. Insbesondere können die Führungen in Kurven sowie bei Ein- und Ausschleusesituation durch das flexible Material dem Förderfluss angepasst werden.

Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
Seitenführung Aluminium	40 x 15 x 2000 mm	63133351
Seitenführung Kunststoff	40 x 15 x 2000 mm	63010049

Halter für Seitenführung



Mit dem Halter für die Seitenführung wird das Seitenführungsprofil am Universalträger befestigt.

Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
Halter Seitenführung	46 x 28 x 22 mm	63010248

Seitenführungsverbinder



Seitenführungen werden mit dem Seitenführungsverbinder am Übergang zwischen zwei Modulen miteinander verbunden.

Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
Seitenführungsverbinder	70 x 28 mm	63010050

Endkappe für Seitenführungsprofil



Am Ende einer Seitenführung wird diese mit einer Endkappe versehen. Durch die Kontur wird das Hängenbleiben von Produkten vermieden.

Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
Endkappe für Seitenführungsprofil	100 x 40 x 40 mm	63010039